

SÉRIE X100

Standard Series

**X115R**



<b>Surface de tonte/travail recommandée, m<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 3000
<b>Moteur</b>	
Type	Essence
Constructeur	Briggs & Stratton
Puissance nominale, kW	6,85 à 3350 tr/min
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	344
Nombre de cylindres	1
Système « iTorque »	Non
Contenance du réservoir de carburant, l	8
<b>Transmission</b>	
Type	Hydrostatique
Système d'entraînement	2 roues motrices
Régulateur de vitesse	Non
Vitesse AV / AR, km/h	8,9 / 3,2
<b>Direction</b>	
Type	2 roues directrices
Rayon de braquage, cm	50,8
Rayon de braquage hors tonte, cm	67,5
<b>Choix de carters de coupe</b>	
À éjection arrière 92 cm	■
« Edge Mulch » 107 cm (mulching)	
« The Edge » 107 cm (éjection latérale)	
« Accel Deep » 107 cm (éjection latérale)	
À éjection arrière 107 cm	
« The Edge » 122 cm (éjection latérale)	
« Accel Deep » 122 cm (éjection latérale)	
Kit mulching	En option
Hauteur de coupe, mm	25 – 90
Système de relevage	Manuel
Engagement du carter	Mécanique
<b>Bac de ramassage</b>	
De série/En option	De série
Capacité du bac, l	300
<b>Type de siège</b>	Standard
<b>Pneumatiques</b>	
AV	15 × 6 – 6
AR	18 × 18.5 – 8
<b>Dimensions</b>	
Hauteur (avec siège), mm	1080
Longueur hors tout, mm	2460
Largeur, mm	960
Empattement, mm	1227
<b>Poids (approx.), kg</b>	225
<b>Vibrations transmises aux bras/mains selon ISO 5395-1, m/s<sup>2</sup> / incertitude de mesure, m/s<sup>2</sup> / régime, tr/min</b>	1,8 / 1,8 / 3450
<b>Vibrations transmises au corps entier selon ISO 5395-1, m/s<sup>2</sup> / incertitude de mesure, m/s<sup>2</sup></b>	1 / 0,1
<b>Niveau sonore garanti selon 2000/14/CE (annexe VI, procédure 2), dB(A)</b>	100
<b>Niveau sonore moyen pour l'opérateur selon ISO 5395-1 avec carter, dB(A) / incertitude mesure, dB(A) / régime moteur, tr/min</b>	87,8 / 1 / 3450

■ De série □ En option