



For Earth, For Life  
**Kubota**

**B**

**TRACTEUR DIESEL KUBOTA**  
**B2050/B2350/B2650/B3150**

Dotés d'une nouvelle cabine intégrée d'usine, les nouveaux tracteurs de la série B50 offrent plus de confort et d'ergonomie d'utilisation pour tous vos travaux.



# Caractéristiques techniques

Modèle		B2050D	B2350DB	B2350HDB	B2350HDB-C	B2650DB	B2650HDB	B2650HDB-C	B3150HDB	B3150HDB-C			
		Mécanique	Mécanique	HST	HST	Mécanique	HST	HST	HST	HST			
<b>Moteur</b>													
Marque		Kubota											
Type		Système E-TVCS, refroidissement liquide, diesel 4 cycles											
Puissance moteur ECE-R24	ch (kW)	19,0 (14,0)	20,7 (15,2)		23,9 (17,6)		28,4 (20,9)						
Puissance moteur brute SAE	ch (kW)	20,0 (14,7)	23,0 (16,9)		26,0 (19,1)		31,0 (22,8)						
Puissance à la PDF <sup>1</sup>	ch (kW)	16,2 (11,9)	17,7 (13,0)	17,0 (12,5)		20,5 (15,1)	19,9 (14,6)		23,7 (17,4)				
Nbr. de cylindres		3							4				
Alésage & course	mm	78 x 78,4				78 x 88		78 x 78,4					
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup>	1123				1261		1498					
Régime nominal		2500											
Silencieux et échappement		Intégré sous capot											
Filtre à air		À élément sec											
Capacité du réservoir à carburant		27											
<b>Transmission</b>													
Nbr. de roues motrices		4RM											
Nbr. de vitesses		9 AV / 9 AR		Infini (3 gammes)		9 AV / 9 AR		Infini (3 gammes)					
Demi-tour rapide		N/D		Standard									
Blocage de différentiel		Standard											
Type de frein		À disques humides											
<b>Vitesse de déplacement</b>													
Avant	Agraire	km/h	0 - 18,8	0 - 20,1	0 - 21,7	0 - 21,3	0 - 23,0		0 - 24,5				
	Gazon	km/h	0 - 18,5	0 - 18,5	0 - 20,0	0 - 20,3	0 - 21,9		0 - 25,3				
Arrière	Agraire	km/h	0 - 17,2	0 - 18,4	0 - 17,3	0 - 19,5	0 - 18,4		0 - 19,6				
	Gazon	km/h	0 - 16,9	0 - 16,9	0 - 16,0	0 - 18,6	0 - 17,5		0 - 20,2				
<b>Prise de Force</b>													
PDF arrière	Type	-		Indépendante		-		Indépendante					
	Vitesse	tr/min.					540						
PDF ventrale*	Vitesse	tr/min.					2500						
	Sélection simultanée des PDF ventrale/arrière séparées		Standard										
<b>Système hydraulique</b>													
Capacité de la pompe		ℓ/min	33,1										
Type de levage		Position											
Capacité de relevage aux points d'attache		kg	970										
Pression max. de fonctionnement		kg/cm <sup>2</sup>	165										
Attelage 3 points		Catégorie I											
Distributeur(s) hydraulique(s) auxiliaire(s)		1 standard		2 distributeurs		1 Standard		2 distributeurs					
Sorties hydrauliques		2 endroits (milieu & arrière)											
Vérin hydraulique pour le levage de la tondeuse		En standard avec la tondeuse ventrale											
Direction		Hydrostatique avec pompe indépendante											
<b>Dimensions</b>													
Longueur hors tout (avec 3 points)		mm	2730		2887		2730		2887		2937	3007	
Largeur hors tout (voie mini)		Agraire / Gazon mm	1022 / 1404	1234 / 1404		1249 / 1372		1365 / 1397					
Hauteur hors tout (avec arceau)		Agraire / Gazon mm	2300 / 2295	2327 / 2295		2087 / 2054		2353 / 2331		2112 / 2091		2327 / 2343	2140 / 2156
Empattement		mm	1500		1560		1500		1560		1666		
Voie (Agraire/Gazon)	Avant	mm	832-971 / 873-912		832-970 / 873-912		832-959 / 871-900		936-1015 / 971-980				
	Arrière	mm	830-1142 / 1056		986-1086 / 1056		1006-1106 / 1056		1050 / 1050				
Garde au sol		Agraire / Gazon mm	238 / 232		265 / 232		290 / 269		318 / 334				
Rayon de braquage avec frein		m	2,1										
Pneus standard	Agraire :	6-12B / 8-16	6-12 / 9,5-16		6,00-12 / 9,5-18		180/85D12 / 12,4-16						
	Gazon :	22 x 8,50-12 / 31 x 13,5-15	22 x 8,50-12 / 31 x 13,5-15		24 x 8,50-12 / 31,5-15		24 x 8,50-12 / 13,6-16						
Poids		kg	810	825	850	1080	830	850	1095	925	1140		

<sup>1</sup> Estimations constructeur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l'utilisation de l'arceau et de la ceinture de sécurité pour tous les travaux.

Le plateau de coupe ne peut pas être fixé avec des pneus agraires 6.00-12, 9.5-18.

La disponibilité des modèles est fonction du pays. (Des modèles arceau existent en version arrière ou central.)

©2014 Kubota Corporation



**KUBOTA EUROPE S.A.S.**

19-25, rue Jules-Vercey - Z.I. - B.P. 50088

95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota.fr>