

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Version diesel Kohler-Lombardini 27cv

Version essence Kohler 25 CV

Version essence Kohler 30 cv

- Remorque routière avec timon réglable < 750 kg - Permis B
- Remorque équipée d'un essieu de 1000 kg, et d'un frein de parking

- Ø de passage admissible = 150 mm

- Rendement jusqu'à 6 m³/h de résultat broyé
- Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou 6 jeux de couteaux (option)

- Réservoir à carburant de 30 litres
- Embrayage par tension de courroies

- Broyeur équipé d'un rouleau supérieur et d'un tapis inférieur, avec réglage de la vitesse d'avancement
- Ouverture très facile de la cage pour accès au rotor, au rouleau ameneur et à la contre-lame
- Equipé d'un boîtier "No Stress" pour la régulation des ameneurs

- Largeur d'ouverture de la zone de coupe = 234 mm
- Hauteur de chargement au niveau de la trémie = 750 mm
- Dimensions de la trémie (Lxl) = 1500 x 1020 mm
- Longueur du tapis inférieur = 1000 mm
- Dimensions générales (Lxlxh) = 3500 x 1400 x 1950 mm

- Trémie déportée par rapport au système d'amenage pour faciliter le chargement des branches et de la taille à la fourche.
- Éjection pivotante avec casquette réglable
- Barres de commandes autour de la trémie pour l'arrêt ou le changement de sens de fonctionnement des ameneurs.