

## **MOTRAC :**

Réglage de la profondeur de travail

Réglage et maintien de la pression au sol pour un travail régulier.

Léger, le MOTRAC peut être adapté sur des tracteurs à partir de 10 CH.

Le réglage précis de la densité de semis s'obtient facilement grâce à une came graduée située sur le levier de commande, ce qui permet l'ouverture et fermeture du distributeur sans modification des réglages.

## *Les points forts*

### **Rapide**

Cet ensemble permet la réalisation de semis rapide sur des terrains préparés au préalable (jusqu'à 10 km/h).

### **Attelage semi-automatique**

Afin de simplifier les manoeuvres d'attelage, le MOTRAC est désormais fourni avec un système d'attelage semi-automatique.

### **Polyvalent**

Utilisé sans l'engazonneuse et muni de dents droites, il peut alors réaliser d'autres travaux :  
Emoussage, participe au désherbage mécanique et l'entretien de surface (chemin d'accès, terre battue ...)

## *Caractéristiques*

	Caractéristiques : MPE 2000
Profondeur de travail (cm)	1 à 5
Largeur de semis (m)	2,00
Largeur du rouleau (m)	2,20
Largeur hors-tout (m)	2,40
Poids trémie vide (kg)	265
Volume trémie vide (L)	200