

La polyvalence taille XXS

Tracteur compact 3036E



JOHN DEERE



Caractéristiques

3036E	
Moteur	Yanmar
Type	TNV84T
Nbre de cylindres/Cylindrée (cm³)/Aspiration	3/1496/Turbo-compressée
Régime (tr/min)	2600
Puissance nominale ISO (97/68/CE) au régime nominal (kW (ch))	27,3 (37,1)
Puissance nominale (ECE-R24) au régime nominal (kW (ch))	26,8 (36,4)
Puissance nominale de la prise de force au régime nominal (kW (ch))	25 (34)
Régime de prise de force (tr/min)	540
Couple max. (Nm) à 1800 tr/min	120
Transmission	Hydrostatique à 2 gammes
Vitesse (avant) (km/h)	23,9
Cap. de levage à 610 mm derrière les extrémités des bras (kg)	615
Direction	Hydrostatique
Direction/Système hydraulique – débit (l/min)	15/20,2
Pression hydraulique (bar)	172
Embrayage	–
Freins	À disques humides
Contenance du réservoir de carburant (l)	24
Longueur hors tout avec attelage 3 points (mm)	2820
Largeur hors tout min. (mm)	1434
Garde au sol (cm)	33
Hauteur au sommet de l'arceau (mm)	2322
Poids max. (kg)	2000
Poids avec arceau (kg)	1050
Charge max. sur essieu avant (kg)	800
Charge max. sur essieu arrière (kg)	1200
Capacité de traction non freinée/freinée (kg)	1050/2500
Pneumatiques	
Type industriel – AV	25x8.5-14
Type industriel – AR	15-19.5
Type gazon – AV	27x8.5-15
Type gazon – AR	41x14-20
Type agraire – AV	7-14
Type agraire – AR	11.2-24

Options



Choix de pneumatiques

- Pneus agraires pour une motricité maximale
- Pneus gazon au profil peu agressif, idéals pour la tonte
- Pneus industriels, une solution intermédiaire entre pneus agraires et gazon



Distributeurs hydrauliques arrière double effet

Ce kit vous permet d'équiper votre tracteur de deux distributeurs hydrauliques double effet supplémentaires à l'arrière, qu'il soit muni d'un chargeur ou non.



Régulateur de vitesse (en option)

Grâce à ce régulateur, en option, vous maintenez constante votre vitesse de transport ou de travail en applications exigeantes en termes de transmission. Sa commande se trouve à portée de main, sur la console de droite.